



Malzeme / Material : Prinç ASTM B545 / Brass ASTM B545

Ölçülendirme / Dimensions							Ürün / Product
Panel 2 Montaj Deliği Mounting Hole	Boy Length L ±0.13	B ±0.13	C ±0.08	H ±0.13	P ±0.13	T ±0.13	
4mm	8	4.80	5.74	6.35	3.58	0.51	04.KSSB0.M03008
	10						04.KSSB0.M03010
	12						04.KSSB0.M03012
	14						04.KSSB0.M03014
	16						04.KSSB0.M03016
	18						04.KSSB0.M03018
	20						04.KSSB0.M03020
	22						04.KSSB0.M03022
	25						04.KSSB0.M03025

Panel 1							Panel 2				
Tip Type	Sertlik Hardness Max. (2)	Alt Montaj Deliği Bottom / Mounting Hole +0.08	Panel Materyali Panel Material	Kalınlık Thickness Min.	Kenar Mesafesi Edge Distance C1 Min.	Konum Location Tolerance	Sertlik Hardness Max.	Üst Montaj Deliği Top Mounting Hole A +0.08	Panel Material	Kalınlık Aralığı Thickness Range (3)	Kenar Mesafesi Edge Distance C2 Min.
SSA	HRB50 / HB82	5.41	Bilgisayar Panosu	1	5.59	±0.13	-	4	Bilgisayar Panosu veya Metal Pc Board or Metal	1-1.8	2.54
SSS	HRB60 / HB107										
SSC	HRB70 / HB125										

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için örste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için örste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a through-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

