



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.011241
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5	2.50	16.50	3.00	2000	3000	01.011241.48060
			8.0	2.5 - 4.0						01.011241.48080
			10.0	4.0 - 6.0						01.011241.48100
			12.0	6.0 - 8.0						01.011241.48120
			14.0	8.0 - 10.0						01.011241.48140
			16.0	8.0 - 12.0						01.011241.48160
			18.0	10.0 - 14.0						01.011241.48180
			20.0	12.0 - 16.0						01.011241.48200
			25.0	16.0 - 21.0						01.011241.48250
			30.0	21.0 - 25.0						01.011241.48300
			35.0	25.0 - 30.0						01.011241.48350
			40.0	30.5 - 35.0						01.011241.48400
			45.0	35.0 - 40.0						01.011241.48450
	50.0	40.0 - 45.0	01.011241.48500							

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

