



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.061151
	Min.	Max.		Min.	Max.					
5.2	5.3 - 5.5		17.9	1.3 - 4.8	20.9	11.6	2.95	2700	1800	01.061151.52175
			19.5	1.6 - 6.4	22.5					01.061151.52191
			22.6	4.7 - 9.5	25.6					01.061151.52222
			25.8	7.9 - 12.7	28.8					01.061151.52254
			29.0	11.1 - 15.9	32.0					01.061151.52286
			32.2	14.3 - 19.1	35.2					01.061151.52318
6.4	6.4 - 6.6		20.5	1.6 - 6.4	25.5	14.7	3.9	1500	2200	01.061151.64202
			23.7	3.2 - 9.5	28.7					01.061151.64234
			26.8	6.4 - 12.7	31.8					01.061151.64265
			30.0	9.5 - 15.9	35.0					01.061151.64297
7.5	7.8 - 8.2		28.2	1.1 - 9.5	32.8	19.4	4.5	5600	4400	01.061151.75280
			34.5	6.4 - 15.9	38.9					01.061151.75340
			37.7	9.5 - 19.1	42.1					01.061151.75370

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

