


Malzeme / Material : Prinç ASTM B545 / Brass ASTM B545

| Ölçülendirme / Dimensions | | | | | | | Ürün / Product |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Panel 2 Montaj Deliği Mounting Hole | Boy Length L ±0.13 | B ±0.13 | C ±0.08 | H ±0.13 | P ±0.13 | T ±0.13 |  04.KSSB0 |
| 4mm | 8 | 4.80 | 5.74 | 6.35 | 3.58 | 0.51 | 04.KSSB0.M03008 |
| | 10 | | | | | | 04.KSSB0.M03010 |
| | 12 | | | | | | 04.KSSB0.M03012 |
| | 14 | | | | | | 04.KSSB0.M03014 |
| | 16 | | | | | | 04.KSSB0.M03016 |
| | 18 | | | | | | 04.KSSB0.M03018 |
| | 20 | | | | | | 04.KSSB0.M03020 |
| | 22 | | | | | | 04.KSSB0.M03022 |
| | 25 | | | | | | 04.KSSB0.M03025 |

| Tip Type | Sertlik Hardness Max. (2) | Alt Montaj Deliği Bottom / Mounting Hole +0.08 | Panel 1 | | | | Panel 2 | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | Panel Materyali Panel Material | Kalınlık Thickness Min. | Kenar Mesafesi Edge Distance C1 Min. | Konum Location Tolerance | Sertlik Hardness Max. | Üst Montaj Deliği Top Mounting Hole A +0.08 | Panel Material | Kalınlık Aralığı Thickness Range (3) | Kenar Mesafesi Edge Distance C2 Min. |
| KSSB | HRB65 / HB116 | 5.41 | Bilgisayar Panosu | 1.27 | 5.59 | ±0.13 | - | 4 | Bilgisayar Panosu veya Metal Pc Board or Metal | 1-1.8 | 2.54 |

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için örste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için örste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a through-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

