



**Gövde / Body** : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



**Çivi / Nail** : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.061151
	Min.	Max.		Min.	Max.					
5.2	5.3 - 5.5	17.9	1.3 - 4.8	20.9	11.6	2.95	1800	2700	01.061151.52175	
		19.5	1.6 - 6.4	22.5						01.061151.52191
		22.6	4.7 - 9.5	25.6						01.061151.52222
		25.8	7.9 - 12.7	28.8						01.061151.52254
		29.0	11.1 - 15.9	32.0						01.061151.52286
		32.2	14.3 - 19.1	35.2						01.061151.52318
6.4	6.4 - 6.6	20.5	1.6 - 6.4	25.5	14.7	3.9	3780	2500	01.061151.64202	
		23.7	3.2 - 9.5	28.7					01.061151.64234	
		26.8	6.4 - 12.7	31.8					01.061151.64265	
		30.0	9.5 - 15.9	35.0					01.061151.64297	
7.5	7.8 - 8.2	28.2	1.1 - 9.5	32.8	19.4	4.5	5600	4400	01.061151.75280	
		34.5	6.4 - 15.9	38.9					01.061151.75340	
		37.7	9.5 - 19.1	42.1					01.061151.75370	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.



