

**Gövde / Body** : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



**Çivi / Nail** : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.041211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.4 - 3.5	10.0	1.0 - 5.0	1.30	6.70	2.00	500	700	01.041211.32100	
		12.0	3.0 - 7.0						01.041211.32120	
		14.0	5.0 - 9.0						01.041211.32140	
		16.0	7.0 - 11.0						01.041211.32160	
		18.0	9.0 - 13.0						01.041211.32180	
4.0	4.2 - 4.4	10.0	2.0 - 6.5	1.70	8.40	240	850	1000	01.041211.40100	
		12.0	3.5 - 8.5						01.041211.40120	
		14.0	5.5 - 10.5						01.041211.40140	
		16.0	6.0 - 12.5						01.041211.40160	
		18.0	9.5 - 14.5						01.041211.40180	
		20.0	11.5 - 16.5						01.041211.40200	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)






\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
<b>4.8</b>	5.25 - 5.45	10.0	1.5 - 4.0	2.00	10.10	2.90	1700	1700	01.041211.48100		
		12.0	2.0 - 6.0							01.041211.48120	
		15.0	3.0 - 9.0							01.041211.48160	
		18.0	5.0 - 11.0							01.041211.40180	
		21.0	8.0 - 15.0							01.041211.40200	
		25.0	12.0 - 19.0							01.041211.40250	
		27.0	14.0 - 21.0							01.041211.40270	
		30.0	16.0 - 24.0							01.041211.40300	
		35.0	20.0 - 28.0							01.041211.40350	
<b>6.4</b>	6.6 - 6.8	12.0	1.5 - 4.0	2.70	13.40	4.10	3400	2900	01.041211.64120		
		15.0	3.0 - 6.5						01.041211.64150		
		18.0	5.0 - 9.5						01.041211.64180		
		21.0	7.0 - 12.5						01.041211.64210		
		25.0	9.0 - 17.0						01.041211.64250		

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

