

**Gövde / Body** : Alüminyum / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)] Natural



**Çivi / Nail** : Alüminyum / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)] Natural

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces			Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.011131
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	2.00	9.80	2.00	350	400	01.011131.32060	
		8.0	3.5 - 5.0							01.011131.32080
		10.0	5.0 - 7.0							01.011131.32100
		12.0	7.0 - 9.0							01.011131.32120
		14.0	9.0 - 11.0							01.011131.32140
		16.0	9.0 - 12.5							01.011131.32160
		18.0	12.0 - 14.5							01.011131.32180
		20.0	13.0 - 16.5							01.011131.32200
		25.0	15.0 - 21.0							01.011131.32250
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 3.0	2.20	12.50	2.50	700	900	01.011131.40060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.011131.40080	
		10.0	4.0 - 6.5						01.011131.40100	
		12.0	6.0 - 8.5						01.011131.40120	
		14.0	7.0 - 10.5						01.011131.40140	
		16.0	8.0 - 12.5						01.011131.40160	
		18.0	10.0 - 14.5						01.011131.40180	
		20.0	12.0 - 16.0						01.011131.40200	
		25.0	16.0 - 21.0						01.011131.40250	
		30.0	21.0 - 26.0						01.011131.40300	
		35.0	26.0 - 30.5						01.011131.40350	
		40.0	30.5 - 35.0						01.011131.40400	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)






\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces				Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.0	6.0	1.0 - 2.5	2.50	16 .50	3.00	850	1300	01.011131.48060		
		8.0	2.5 - 4.0								
		10.0	4.0 - 6.0								
		12.0	6.0 - 8.0								
		14.0	8.0 - 10.0								
		16.0	8.0 - 12.0								
		18.0	10.0 - 14.0								
		20.0	12.0 - 16.0								
		25.0	16.0 - 21.0								
		30.0	21.0 - 25.0								
		35.0	25.0 - 30.0								
		40.0	30.0 - 35.0								
		45.0	35.0 - 40.0								
		50.0	40.0 - 45.0								
6.4	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	3.20	19.00	3.90	1500	2200	01.011131.64080		
		10.0	2.0 - 4.0								
		12.0	3.0 - 6.0								
		14.0	6.0 - 8.0								
		16.0	6.0 - 10.0								
		18.0	8.0 - 12.0								
		20.0	10.0 - 14.0								
		25.0	14.0 - 18.0								
		30.0	18.0 - 23.0								
		35.0	23.0 - 28.0								
		40.0	28.0 - 33.0								

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

