



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	Ölçülendirme / Dimensions		A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)	Kuvvet / Forces			Ürün / Product
									Kopma Tensile (N)	Kesme Shearing (N)	Dönme Torku Torque Turn (N.m)	
			Min.	Max.								
M4	6.0	16.0	0.5	2.0	11.3	5.9	9.0	0.8	6800	1500	5	02.21213.M04160
		18.0	2.0	4.0								02.21213.M04180
M5	7.0	17.0	0.5	3.0	11.5	6.9	10.0	1.0	11500	2000	8.5	02.21213.M05170
		19.0	2.5	5.0								02.21213.M05190
M6	9.0	19.2	0.5	3.0	12.7	8.9	12.3	1.3	16500	3000	15	02.21213.M06192
		21.0	3.0	5.0								02.21213.M06210
M8	11.0	21.5	0.5	3.0	14.8	10.9	15.0	1.5	25000	4400	26	02.21213.M08215
		24.0	3.0	5.5								02.21213.M08240
M10	13.0	27.0	1.0	4.0	19.2	12.9	17.0	1.6	32000	5000	50	02.21213.M10270
		32.5	3.5	6.0	22.0							02.21213.M10325

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

