

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.011211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
2.4	2.5 - 2.6	4.0	0.5 - 2.0	1.00	5.00	1.60	250	350	01.011211.24040	
		6.0	2.0 - 4.0						01.011211.24060	
		8.0	4.0 - 6.0						01.011211.24080	
		10.0	6.0 - 8.0						01.011211.24100	
		12.0	7.0 - 9.5						01.011211.24120	
		14.0	8.0 - 11.5						01.011211.24140	
		16.0	10.0 - 13.0						01.011211.24160	
3.0	3.1 - 3.2	4.0	0.0 - 1.5	1.30	6.30	2.00	400	550	01.011211.30040	
		6.0	1.0 - 3.5						01.011211.30060	
		8.0	3.5 - 5.0						01.011211.30080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.011211.30100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.011211.30120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.011211.30140	
		16.0	9.0 - 12.5						01.011211.30160	
		18.0	12.0 - 14.5						01.011211.30180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.011211.30200	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product									
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.011211							
	Min.	Max.		Min.	Max.												
3.2	3.3 - 3.4	4.0	0.0 - 1.5	1.30	6.70	2.00	500	700	01.011211.32040								
		6.0	1.0 - 3.5							01.011211.32060							
		8.0	3.5 - 5.0								01.011211.32080						
		10.0	5.0 - 7.0									01.011211.32100					
		12.0	7.0 - 9.0										01.011211.32120				
		14.0	9.0 - 11.0											01.011211.32140			
		16.0	9.0 - 12.5												01.011211.32160		
		18.0	12.0 - 14.5													01.011211.32180	
		20.0	13.0 - 16.5														01.011211.32200
		25.0	15.0 - 21.0														
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 3.0	1.70	8.40	2.50	850	1200	01.011211.40060								
		8.0	3.0 - 5.0						01.011211.40080								
		10.0	4.0 - 6.5						01.011211.40100								
		12.0	6.0 - 8.5						01.011211.40120								
		14.0	7.0 - 10.5						01.011211.40140								
		16.0	8.0 - 12.5						01.011211.40160								
		18.0	10.0 - 14.5						01.011211.40180								
		20.0	12.0 - 16.0						01.011211.40200								
		25.0	16.0 - 21.0						01.011211.40250								
		30.0	21.0 - 26.0						01.011211.40300								
		35.0	26.0 - 30.5						01.011211.40350								
		40.0	30.5 - 35.0						01.011211.40400								
4.8	4.9 - 5.0	6.0	1.0 - 2.5	2.00	10.10	3.00	1500	1800	01.011211.48060								
		8.0	2.5 - 4.0						01.011211.48080								
		10.0	4.0 - 6.0						01.011211.48100								
		12.0	6.0 - 8.0						01.011211.48120								
		14.0	8.0 - 10.0						01.011211.48140								
		16.0	8.0 - 12.0						01.011211.48160								
		18.0	10.0 - 14.0						01.011211.48180								
		20.0	12.0 - 16.0						01.011211.48200								
		25.0	16.0 - 21.0						01.011211.48250								
		30.0	21.0 - 25.0						01.011211.48300								
		35.0	25.0 - 30.0						01.011211.48350								
		40.0	30.0 - 35.0						01.011211.48400								
		45.0	35.0 - 40.0						01.011211.48450								
		50.0	40.0 - 45.0						01.011211.48500								

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)






* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
5.0	5.1 - 5.2		6.0	1.0 - 2.5	2.10	10.50	3.00	1700	2000		01.011211.48060
			8.0	2.5 - 4.0							01.011211.48080
			10.0	4.0 - 6.0							01.011211.48100
			12.0	6.0 - 8.0							01.011211.48120
			14.0	8.0 - 10.0							01.011211.48140
			16.0	8.0 - 12.0							01.011211.48160
			18.0	10.0 - 14.0							01.011211.48180
			20.0	12.0 - 16.0							01.011211.48200
			25.0	16.0 - 21.0							01.011211.48250
			30.0	21.0 - 25.0							01.011211.48300
			35.0	25.0 - 30.0							01.011211.48350
			40.0	30.0 - 35.0							01.011211.48400
			45.0	35.0 - 40.0							01.011211.48450
			50.0	40.0 - 45.0							01.011211.48500
6.0	6.1 - 6.2		8.0	1.5 - 3.0	2.50	12.60	3.70	2200	2900		01.011211.60080
			10.0	3.0 - 5.0							01.011211.60100
			12.0	5.0 - 7.0							01.011211.60120
			14.0	7.0 - 9.0							01.011211.60140
			16.0	7.0 - 11.0							01.011211.60160
			18.0	11.0 - 13.0							01.011211.60180
			20.0	11.0 - 15.0							01.011211.60200
			25.0	14.0 - 19.5							01.011211.60250
			30.0	19.5 - 24.5							01.011211.60300
			35.0	24.0 - 29.0							01.011211.60350
6.4	6.5 - 6.6		8.0	1.5 - 3.0	2.70	13.40	3.90	2700	3400		01.011211.64080
			10.0	3.0 - 5.0							01.011211.64100
			12.0	5.0 - 7.0							01.011211.64120
			14.0	7.0 - 9.0							01.011211.64140
			16.0	7.0 - 11.0							01.011211.64160
			18.0	11.0 - 13.0							01.011211.64180
			20.0	11.0 - 15.0							01.011211.64200
			25.0	14.0 - 19.5							01.011211.64250
			30.0	19.5 - 24.5							01.011211.64300
			35.0	24.0 - 29.0							01.011211.64350
	40.0	29.0 - 34.0	01.011211.64400								

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

