



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.061111
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.4 - 3.5	14.0	0.5 - 4.0	1.30	6.70	2.00	500	400	01.061111.32140	
		16.0	0.5 - 6.0						01.061111.32160	
		18.0	1.0 - 8.0						01.061111.32180	
		21.0	2.0 - 10.5						01.061111.32210	
4.0	4.2 - 4.5	14.0	1.0 - 3.0	1.70	8.30	2.40	550	750	01.061111.32210	
		16.0	1.0 - 5.0						01.061111.40160	
		18.8	3.0 - 7.0						01.061111.40188	
		20.5	1.5 - 9.5						01.061111.40205	
		25.0	2.0 - 13.0						01.061111.40250	
4.8	5.1 - 5.3	16.0	1.0 - 4.0	2.10	10.10	2.90	750	950	01.061111.48150	
		18.0	1.0 - 6.0						01.061111.48180	
		20.5	1.0 - 9.0						01.061111.48205	
		25.0	4.0 - 12.0						01.061111.48250	
5.0	5.3 - 5.5	16.0	1.0 - 4.0	2.30	11.00	3.00	1000	1300	01.061111.50160	
		18.0	1.0 - 6.0						01.061111.50180	
		20.5	1.0 - 8.5						01.061111.50205	
		25.0	1.5 - 12.5						01.061111.50250	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

