



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions								Kuvvet / Forces			Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)				
			Min.	Max.								
M3	5.0	9.0	0.5	1.8	5.5	4.9	8.0	0.75	3900	900	2	02.14213.M03090
M4	6.0	11.0	0.5	2.0	7.0	5.9	9.0	0.8	6800	1500	5	02.14213.M04110
		13.0	2.0	4.0								02.14213.M04130
M5	7.0	12.0	0.5	2.5	7.5	6.9	10.0	1.0	11500	2000	8.5	02.14213.M05120
		14.0	2.5	4.0								02.14213.M05140
M6	9.0	15.5	0.5	3.0	9.2	8.9	12.7 *13.0	1.35	16500	3000	15	02.14213.M06155
		19.5	3.0	5.0								02.14213.M06195
M8	11.0	18.0	1.0	3.5	11.2	10.9	16.0	1.5	25000	4400	26	02.14213.M08180
		21.0	3.5	5.5								02.14213.M08210
M10	13.0	21.0	1.0	3.5	12.5	12.9	18.0 *19.0	1.7	32000	5000	50	02.14213.M10210
		21.0	3.5	6.0								12.8
M10	12.0	19.0	1.0	3.5	11.0	11.9	17.0	1.6	32000	5000	50	02.14213.M10120 02.14213.M10120
M12	16.0	27.5	2.0	5.0	16.5	15.9	23.0	2.0	34000	6500	80	02.14213.M12275

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

