



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces			Ürün / Product				
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø	Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	A		D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)	Kopma Tensile (N)	Kesme Shearing (N)	Dönme Torku Torque Turn (N.m)	02.11233	
			Min.	Max.								
M3	5.0	8.5	1.5	2.5	4.5	4.9	7.5	1.5	3900	900	1	02.11233.M03085
		10.5	2.5	4.0								02.11233.M03105
M4	6.0	12.0	1.5	3.0	6.5	5.9	9.0	1.5	6800	1500	4	02.11233.M04120
		13.0	3.5	5.0								02.11233.M04130
M5	7.0	13.0	1.5	3.5	7.5	6.9	10.0	1.5	11500	2000	8	02.11233.M05130
		15.0	3.0	5.0								02.11233.M05150
M6	9.0	15.5	1.5	4.0	9.0	8.9	12.0	1.5	16500	3000	15	02.11233.M06155
		17.0	4.0	6.0								02.11233.M06170
M8	11.0	18.5	2.0	4.5	11.0	10.9	14.0	1.5	25000	4400	26	02.11233.M08185
		19.0	4.5	6.0								02.11233.M08190
M10	13.0	21.0	2.0	5.0	13.0	12.9	16.0	1.5	32000	5000	45	02.11233.M10210
		24.0	3.5	6.5								02.11233.M10240
M12	16.0	24.0	2.0	5.0	16.5	15.9	19.0	1.9	34000	6500	70	02.11233.M12240
		24.0	5.0	7.0								02.11233.M12240

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

