



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces			Ürün / Product				
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)				
			Min.	Max.								
M4	6.0	15.0	0.5	2.0	11.0	5.9	7.0	0.5	6800	1500	3	02.21223.M04150
		16.5	2.0	3.5								02.21223.M04165
M5	7.0	16.5	0.5	2.0	12.5	6.9	8.0	0.5	11500	2000	6	02.21223.M05165
		18.0	2.0	3.5								02.21223.M05180
M6	9.0	20.5	0.5	3.0	15.5	8.9	10.0	0.6	16500	3000	11	02.21223.M06205
		22.0	3.0	4.5								02.21223.M06220
M8	11.0	23.0	0.5	3.0	17.0	10.9	12.0	0.65	25000	4400	20	02.21223.M08230
		24.5	3.0	4.5								02.21223.M08245
M10	13.0	24.5	1.0	3.0	18.2	12.9	14.0	0.7	32000	5000	32	02.21223.M10245
		26.0	3.0	5.0								02.21223.M10260
M12	16.0	29.0	1.0	4.0	20.0	15.9	17.6	0.8	34000	6500	50	02.21223.M12290
		32.0	3.0	6.0								02.21223.M10320

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

