



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.				Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
3.2	3.4 - 3.5		9.5	1.2 - 6.4		0.95	6.4	1.81	1100	1350	01.091211.32095
4.0	4.1 - 4.2		9.5	1.2 - 6.4		1.20	7.9	2.11	1600	2200	01.091211.40095

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

