



Malzeme / Material : Çelik (SAE 1008), Cr+3 / Steel (SAE 1008), Cr+3

| Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15] | | Ölçülendirme / Dimensions | | Uzunluk Length (L) [+1/-0,2] | | | | Kuvvet / Forces | | | Ürün / Product | |
|--------------------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | Min. | Max. | A (Max.) | D (Max.) | B (Max.) | K (Max.) | Kopma Tensile (N) | Kesme Shearing (N) | Dönme Torku Torque Turn (N.m) | | |
| M4 | 6.0 | 15.5 | 0.5 | 2.0 | 11.5 | 5.9 | 7.0 | 0.6 | 6800 | 1500 | 3 | 02.24223.M04155 |
| | | 18.0 | 2.0 | 4.0 | | | | | | | | 02.24223.M04180 |
| M5 | 7.0 | 18.0 | 0.5 | 2.5 | 13.5 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 11500 | 2000 | 6 | 02.24223.M05180 |
| | | 23.0 | 2.5 | 4.5 | | | | | | | | 02.24223.M05230 |
| M6 | 9.0 | 21.5 | 1.0 | 3.5 | 15.8 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16500 | 3000 | 11 | 02.24223.M06215 |
| | | 23.5 | 3.0 | 5.0 | | | | | | | | 02.24223.M06235 |
| M8 | 11.0 | 24.0 | 1.0 | 3.5 | 18.2 | 10.9 | 12.0 | 0.7 | 25000 | 4400 | 20 | 02.24223.M08240 |
| | | 25.0 | 3.5 | 5.5 | | | | | | | | 02.24223.M08250 |
| M10 | 13.0 | 30.5 | 1.0 | 4.0 | 23.2 | 12.9 | 14.5 | 0.85 | 32000 | 5000 | 32 | 02.24223.M10305 |
| | | 30.5 | 4.0 | 6.0 | | | | | | | | 02.24223.M10305 |
| M12 | 16.0 | 32.5 | 4.0 | 6.5 | 22.5 | 15.9 | 17.5 | 1.0 | 34000 | 6500 | 50 | 02.24223.M12325 |
| | | 35.0 | 6.5 | 8.5 | | | | | | | | 02.24223.M12350 |

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

