

HUCK 3585 HİDROLİK PERÇİN ALETİ



Huck 3585 Havalı Kır Perçin Aleti 918 Powerig hidrolik güç ünitesi modelleri veya eşdeğeri tarafından sağlanan 7400 psi (510 BAR) ÇEKME ve 3200 psi (220 BAR) DÖNÜŞ basınçlarında çalışır. Uzunluklara ve ağırlıklara Burun Tertibatları dahil değildir. Burun tertibatı hariç, hidrolik perçin tabancası sapı, hortumları, kuplörleri ve kontrol kablosu ile bir HUCK POWERIG'e takılmaya hazırdır. Huck 3585 aleti temel olarak bir silindir ve piston tertibatıdır. Strokun her iki ucundaki hidrolik basıncı tahliye etmek için tasarlanmış bir boşaltma valfi, pistonun yanında konumlandırılmıştır.

Ağırlığı : 8.62 kg

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : (51,7° C)

Güç Kaynağı : Powerig Hidrolik Ünite

Stroke : 46 mm

Maks. Çekme Basıncı : 510Bar

Kafa Uzunluğu: 219 mm

Kafa Genişliği: 48 mm

Toplam Yükseklik: 164 mm

Uzunluk : 22 cm

C50L / BOBTAIL / BOM perçinleri uygulanabilir.

Burun tertibatları, hidrolik güç ekipmanı, hortum tertibatı ve burun uçları ayrı satılır.

HUCK 3585 NOZZLE KODLARI VE ÇAPLARI

C50L

99-5008	-	15.8
99-5009	-	15.8
99-5010	-	19.0
99-5011	-	9.5
99-5013	-	38.0
99-5021	-	12.7

BOBTAIL

99-7830	-	M12
99-7830CC	-	M12
99-7830CX	-	M12
99-7831	-	M16
99-7831CC	-	M16
99-7831CX	-	M16
99-7832	-	M20
99-7832CC	-	M20
99-7832CX	-	M20
99-7834	-	M14
99-7834CC	-	M14
99-7834CX	-	M14
99-7835	-	M12
99-7835CC	-	M12
99-7835CX	-	M12
99-7836	-	M19
99-7836CC	-	M19

BOM

99-5102	-	15.8
99-5103	-	19.0

