

# FAR K39 MANUEL KÖR PERÇİN ALETİ



2.4 - 4.8mm çapında alüminyum, çelik, paslanmaz kör perçinlerin sıkılmak için uygundur.

\* 4.8 çap sadece alüminyum perçinler uygulanabilir.

STANDART PERÇİN



MULTIGRIP PERÇİN



SIZDIRMAZ PERÇİN



ÖRÜMCEK PERÇİN




BULBFIX PERÇİN



## ÖZELLİKLER

- \* Ergonomik tasarım, kullanımı daha rahat
- \* Modüler ve yenilikçi tasarım.
- \* Hafif. Sadece 550 gr



Ø	ALÜMİNYUM	ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
2.4	●	●	●
3.0	●	●	●
3.2	●	●	●
4.0	●	●	●
4.8	●		

## AKSESUARLAR

UZATILMIŞ NOZUL U1  
Ø 2,4 ÷ 3,2



719007

UZATILMIŞ NOZUL U1  
Ø 3,5/4



719001

UZATILMIŞ NOZUL U1  
Ø 4.8



719002

UZATILMIŞ NOZUL U2  
Ø 2,4 ÷ 3,2



719008

UZATILMIŞ NOZUL U2  
Ø 3,5 / 4



719004

GENİŞLETİLMİŞ NOZUL U2 Ø 5



719005

S-TRIFAR / X-TRIFAR Ø 5,2 PERÇİN İÇİN NOZUL



71345652