



Gövde / Body : Alüminyum / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)] Natural

Ölçülendirme / Dimensions								Kuvvet / Forces			Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)				
			Min.	Max.					Kopma Tensile (N)	Kesme Shearing (N)	Dönme Torku Torque Turn (N.m)	
M3	5.0	9.0	0.5	1.5	5.0	4.9	6.0	0.5	1900	600	0.7	02.11121.M03090
M4	6.0	10.5	0.5	2.0	6.0	5.9	7.0	0.5	4000	1000	2.5	02.11121.M04105
M5	7.0	11.5	0.5	2.0	7.5	6.9	8.0	0.5	6500	1200	5	02.11121.M05115
M6	9.0	14.0 *	0.5	2.5	9.2	8.9	10.0	0.6 *	7800	2000	8	02.11121.M06140
M8	11.0	15.5 *	0.5	2.5	10.2	10.9	12.0	0.65 *	12300	2400	20	02.11121.M08155
M10	13.0	17.7 *	1.0	3.0	11.5	12.9	14.1	0.7 *	17500	3800	25	02.11121.M10177

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

