

Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions					Kuvvet / Forces		Ürün / Product				
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.051211	
	Min.	Max.		Min.	Max.						
3.2	3.4 - 3.5		6.0	9.5		1.30	6.70	2.00	500	700	01.051211.32060
			8.0	11.5							01.051211.32080
			10.0	13.5							01.051211.32100
			12.0	15.5							01.051211.32120
			14.0	17.5							01.051211.32140
			16.0	19.5							01.051211.32160
4.0	4.2 - 4.4		6.0	10.0		1.70	8.40	2.50	850	1200	01.051211.40060
			8.0	12.0							01.051211.40080
			10.0	14.0							01.051211.40100
			12.0	16.0							01.051211.40120
			14.0	18.0							01.051211.40140
			16.0	20.0							01.051211.40160
			18.0	22.0							01.051211.40180
			20.0	24.0							01.051211.40200

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)


* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
	Min.	Max.		Min.	Max.					
4.8	5.1 - 5.2	6.0	10.0	2.00	10.10	3.00	1500	1800	01.051211.48060	
		8.0	12.0							01.051211.48080
		10.0	14.0							01.051211.48100
		12.0	16.0							01.051211.48120
		14.0	18.0							01.051211.48140
		16.0	20.0							01.051211.48160
		18.0	22.0							01.051211.48180
		20.0	24.0							01.051211.48200
		25.0	29.5							01.051211.48250

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AIMg 3,5 (5154) - AIMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AIMg 3.5 (5154) - AIMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

