



Ağır sanayi kullanımı için üretilmiş, ekstraksiyonlu ve çok işlevli tetiğe sahip yüksek profesyonel hidrolik/pnömatik perçinleme aleti.

Çok Fonksiyonlu Tetik

Bir tetik düğmesi aracılığıyla emişin kontrol edilmesini sağlar; tetik itildiğinde ve yukarı kaydırıldığında - emiş devre dışı bırakılır, itildiğinde ve aşağı kaydırıldığında - emiş etkinleştirilir.

Döner Hava Beslemesi

Operatörün herhangi bir pozisyonda perçinleme yapmasını engellemeyen bir hava besleme hortumu borusu ile manipülasyona olanak tanır.

Ergonomi ve Tasarım

ON serisi perçin makineleri, seri üretimin zorlu koşullarında kolay kurulum ve kullanım sağlayan sofistike ergonomisi ile diğer ürünlerden ayrılır.

Çok Fonksiyonlu Mandrel Toplayıcı

Vakum sistemini kontrol etmeyi sağlar.

Pozisyon 0 = emme devre dışı bırakılır ve mandrel toplayıcı çıkarılabilir ve boşaltılabilir.

Konum 1 = emme devre dışıdır ve alet çalışmaya hazırdır, mandrellerin geri kalanı aleti eğerek manuel olarak çıkarılacaktır.

Konum 2 = emiş etkinleştirilir ve alet çalışmaya hazırdır, kalan mandreller otomatik olarak mandrel toplayıcıya taşınacaktır.

Ø	ALÜMİNYUM	ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
2.4 *	●	●	●
3.0	●	●	●
3.2	●	●	●
4.0	●	●	●
4.8	●	●	●
5.0	●	●	●

ÖZELLİKLER	
Perçin Aralığı	2,4-4,8mm
Ağırlık	1.25 kg
Ölçüler	272mm x 264mm x 99mm
Stroke	17mm
Hava Basıncı	5-7 Bar
Çekme Gücü	7,3kN
Ekipmanlar	Burun parçaları 3,0-4,8mm

NOT: 2.4 UÇLAR İSTEĞE GÖRE EKLENEBİLİR.