



Malzeme / Material : Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik Çinko Kaplama / Heat-Treated Carbon Steel Zinc Plated

Ölçülendirme / Dimensions												Kuvvet / Forces	Ürün / Product
Çap Diameter	Shaft Kodu Shank Code	 +0.08	 Min.	 Min.	A Max.	B Max.	C Max.	E ±0.25	F Min.	L Max.	T ±0.25	Torqueout (N.m)	 04.B0000
M3 x 0.5	1	4.22	1.0	4.8	0.97	3.84	4.2	6.35	5.3	8.5	9.6	1.5	04.B0000.M03001
	2		1.4		1.38							2.05	04.B0000.M03002
M4 x 0.7	1	5.41	1.0	6.9	0.97	5.20	5.38	7.95	7.1	9.8	11.2	3.4	04.B0000.M04001
	2		1.4		1.38							5.1	04.B0000.M04002
M5 x 0.8	1	6.35	1.0	7.1	0.97	6.02	6.33	8.75	7.1	9.8	11.2	4.0	04.B0000.M05001
	2		1.4		1.38							6.8	04.B0000.M05002
M6 x 1.0	1	8.75	1.4	8.6	1.38	7.8	8.73	11.1	7.8	12.7	14.3	11.9	04.B0000.M06001
	2		2.3		2.21								04.B0000.M06002

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

