


Malzeme / Material : Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik Çinko Kaplama / Heat-Treated Carbon Steel Zinc Plated

Ölçülendirme / Dimensions											Kuvvet / Forces	Ürün / Product	
Çap Diameter	Tip Type	A (Shank) Max.	Ölçü / Dimension			C Max.	E ±0.25	G ±0.4	H ±0.13	T1 Max.	T2 Nom.	Installation Uygulama (kN)	
			+0.08	Min.	Min.								
M3x0.5	PF31	0.97	5.5	1.0	6.6	5.48	10.31	7.62	5.13	8.26	15.11	22.2	04.PF110.M03001
	PF32	1.48		1.5									04.PF110.M03002
M4x0.7	PF31	0.97	6.4	1.0	7.37	6.38	11.89	7.62	5.26	8.38	15.24	26.7	04.PF110.M04001
	PF32	1.48		1.5									04.PF110.M04002
M5x0.8	PF31	0.97	8.0	1.0	8.38	7.98	13.46	7.62	5.59	8.51	15.37	35.6	04.PF110.M05001
	PF32	1.48		1.5									04.PF110.M05002
M6x1.0	PF32	1.48	9.5	1.5	9.65	9.48	15.88	8.89	6.12	9.78	17.15	53.4	04.PF110.M06001

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

