


**Malzeme / Material : 5052 Alüminyum / 5052 Aluminium**

Ölçülendirme / Dimensions						Ürün / Product
Panel 2 Montaj Deliği Mounting Hole	Boy Length L ±0.13	B ±0.13	C Max.	H ±0.13	P ±0.13	
4mm	8	4.78	5.39	6.35	3.58	04.SSA00.M03008
	10					04.SSA00.M03010
	12					04.SSA00.M03012
	14					04.SSA00.M03014
	16					04.SSA00.M03016
	18					04.SSA00.M03018
	20					04.SSA00.M03020
	22					04.SSA00.M03022
	25					04.SSA00.M03025

Ürün Tipi Type	Sertlik Hardness Max. (2)	Alt Montaj Deliği Bottom / Mounting Hole +0.08	Panel 1				Panel 2				
			Panel Ma- teryali Panel Material	Kalınlık Thickness Min.	Kenar Mesafesi Edge Distance C1 Min.	Konum Location Tolerance	Sertlik Hardness Max.	Üst Montaj Deliği Top Mounting Hole A +0.08	Panel Material	Kalınlık Aralığı Thickness Range (3)	Kenar Mesafesi Edge Distance C2 Min.
SSA	HRB50 / HB82	5.41	Metal	1	6.6	±0.13	No Limit	4	Bilgisayar Panosu veya Metal Pc Board or Metal	1-1.8	2.54
SSS	HRB60 / HB107										
SSC	HRB70 / HB125										

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

\* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

\* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a through-hole is needed in the anvil

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

