


**Malzeme / Material :** 400 Serisi Paslanmaz Çelik / 400 Series Stainless Steel

### Ölçülendirme / Dimensions

### Ürün / Product

| Panel 2<br>Montaj Deliği<br>Mounting Hole | Boy<br>Length<br>L<br>±0.13 | B<br>±0.13 | C<br>Max. | H<br>±0.13 | P<br>±0.13 |  |
|---|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 4mm                                       | 8                           | 4.78       | 5.39      | 6.35       | 3.58       | 04.SSC00.M03008  |
|   | 10                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03010  |
|   | 12                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03012  |
|   | 14                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03014  |
|   | 16                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03016  |
|   | 18                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03018  |
|   | 20                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03020  |
|   | 22                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03022  |
|   | 25                          |            |           |            |            | 04.SSC00.M03025  |

| Ürün Tipi<br>Type | Sertlik<br>Hardness<br>Max.<br>(2) | Alt Montaj<br>Deliği<br>Bottom /<br>Mounting<br>Hole<br>+0.08 | Panel 1                                   |                               |  |                                | Panel 2                     |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|                   |                                    |   | Panel Ma-<br>teryali<br>Panel<br>Material | Kalınlık<br>Thickness<br>Min. | Kenar<br>Mesafesi<br>Edge<br>Distance<br>C1 Min. | Konum<br>Location<br>Tolerance | Sertlik<br>Hardness<br>Max. | Üst Montaj<br>Deliği<br>Top<br>Mounting<br>Hole A<br>+0.08 | Panel<br>Material  | Kalınlık<br>Aralığı<br>Thickness<br>Range<br>(3) | Kenar<br>Mesafesi<br>Edge<br>Distance<br>C2 Min. |
| SSA               | HRB50 /<br>HB82                    | 5.41  | Metal                                     | 1                             | 6.6  | ±0.13                          | No Limit                    | 4  | Bilgisayar<br>Panosu veya<br>Metal<br>Pc Board<br>or Metal | 1-1.8  | 2.54   |
| SSS               | HRB60 /<br>HB107                   |   |   |                               |  |                                |                             |  |  |  |  |
| SSC               | HRB70 /<br>HB125                   |   |   |                               |  |                                |                             |  |  |  |  |

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions are in mm

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

\* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için öerste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

\* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için öerste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a through-hole is needed in the anvil

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

