



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.072211
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	9.0	1.0 - 4.0	0.85	7.2	2.1	1150	1300	01.072211.32090	
		13.0	1.0 - 9.0						01.072211.32130	
4.0	4.1 - 4.2	11.0	1.4 - 5.0	1.20	8.1	2.73	1530	1700	01.072211.40110	
		14.0	1.4 - 8.0						01.072211.40140	
4.8	4.9 - 5.0	9.0	1.0 - 4.0	1.45	9.8	2.90	2400	2800	01.072211.48090	
		11.0	1.0 - 6.0						01.072211.48110	
		14.0	1.0 - 9.0						01.072211.48140	
		17.0	3.0 - 12.0						01.072211.48170	
6.4	6.7 - 6.9	14.5	1.5 - 7.5	3.0	13.0	4.17	700	420	01.072211.64145	

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

