



**Gövde / Body :** Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Ölçülendirme / Dimensions		Kuvvet / Forces				Ürün / Product				
		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)		K (Max.)	Kopma Tensile (N)	Kesme Shearing (N)	Dönme Torku Torque Turn (N.m)
M3	5.0	8.5	0.5	1.5	5.5	4.9	6.0	0.5	3900	900	1	02.14223.M03085
		10.5	1.5	2.5								02.14223.M03105
M4	6.0	12.0	0.5	2.0	8.3	5.9	7.0	0.5	6800	1500	3	02.14223.M04120
		14.0	2.0	4.0								02.14223.M04140
M5	7.0	13.0	0.5	2.5	8.7	6.9	8.0	0.5	11500	2000	6	02.14223.M05130
		15.0	2.5	4.5								02.14223.M05150
M6	9.0	16.0	1.0	3.5	10.5	8.9	10.0	0.6	16500	3000	11	02.14223.M06160
		18.0	3.5	5.0								02.14223.M06180
M8	11.0	17.5	1.0	3.5	11.3	10.9	12.0	0.65	25000	4400	20	02.14223.M08175
		20.0	3.5	6.0								02.14223.M08200
M10	13.0	21.0	1.0	4.0	12.8	12.9	14.5	0.75	32000	5000	32	02.14223.M10210
		23.0	4.0	6.0								02.14223.M10230
M12	16.0	25.0	1.0	4.0	14.8	15.9	17.5	1.0	34000	6500	50	02.14223.M12250
		28.0	4.0	7.0								02.14223.M12280

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

