



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions								Kuvvet / Forces			Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)				
			Min.	Max.								
M3	5.0	15.5	1.5	2.5	10.3	4.9	7.5	1.5	3900	900	1	02.21233.M03155
		17.5	2.5	4.0								02.21233.M03175
M4	6.0	17.5	1.5	3.0	12.3	5.9	9.0	1.5	6800	1500	4	02.21233.M04175
		19.5	3.0	5.0								02.21233.M04195
M5	7.0	19.5	1.5	3.5	14.0	6.9	10.0	1.5	11500	2000	8	02.21233.M05195
		23.5	3.5	5.0								02.21233.M05235
M6	9.0	23.5	1.5	4.0	17.5	8.9	12.0	1.5	16500	3000	15	02.21233.M06235
		25.5	4.0	6.0								02.21233.M06255
M8	11.0	26.5	1.5	4.5	20.0	10.9	14.0	1.5	25000	4400	26	02.21233.M08265
		29.5	4.5	6.0								02.21233.M08295
M10	13.0	30.0	1.5	5.0	21.5	12.9	16.0	1.5	32000	5000	45	02.21233.M10300
		32.5	4.5	6.5								02.21233.M10325
M12	16.0	33.0	1.5	5.5	22.5	15.9	19.0	1.5	34000	6500	70	02.21233.M12330
		35.0	5.5	7.0								02.21233.M12350

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

