



Gövde / Body : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions								Kuvvet / Forces			Ürün / Product	
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]			A (Max.)	D (Max.)	B (Max.)	K (Max.)				
			Min.	Max.								
M4	6.0	16.0	0.5	2.5	12.3	5.9	7.0	0.5	6800	1500	3	02.23223.M04160
		18.0	2.5	4.0								02.23223.M04180
M5	7.0	20.0	0.5	3.0	15.2	6.9	8.0	0.5	11500	2000	6	02.23223.M05200
		23.0	3.0	5.0								02.23223.M05230
M6	9.0	20.5	0.5	3.5	14.5	8.9	10.0	0.6	16500	3000	11	02.23223.M06205
		23.5	3.5	5.5								02.23223.M06235
M8	11.0	23.0	1.0	4.0	17.0	10.9	12.0	0.65	25000	4400	20	02.23223.M08230
		25.0	4.0	6.0								02.23223.M08250
M10	13.0	28.5	1.0	4.5	20.0	12.9	14.5	0.75	32000	5000	32	02.23223.M10285
		30.5	4.0	6.0				0.8				02.23223.M10305

* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

* Tüm boy ölçülerinde [+1,0/-1,0] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+1,0/-1,0] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

